FICHA TÉCNICA

Producto: Malla 0.025 milésimas Café

Descripción:

La Malla 0.025 milésimas de espesor, es un producto con sustrato de tela tejida con fibra de vidrio, recubierto con Politetrafluoroetileno PTFE (Teflón). Algunas aplicaciones principales de la malla son el secado y deshidratado. Dentro de la industria de la construcción es utilizada como membrana de refuerzo en el proceso de impermeabilizado, revestimiento de estructuras, entre otros.

Características:

Estabilidad dimensional.
Resistente a la mayoría de los productos químicos.
Retardante de llama.
Contacto con Alimentos

Beneficios:

Flujo de Aire.
Durabilidad.

Característica	Valores Típicos		
	Inglés	Métrico	
Color	Brown	Marrón	(Café)
Espesor	0.025 in	0.635mm	Nominal
Peso	16.811 oz/yd^2	570 g/m^2 – 10 g	Promedio
Hilos por pulgada Pie Trama	 13 15	 13 15	Nominal
Resistencia a la tensión Pie Trama	 257.44 lbf 245.08 lbf	 1145.15 (N) 1090.17 (N)	Promedio
Aprobación FDA	Si	Si	
Rango de Temperatura de Operación	-100 °F a 500 °F	-37 °C a 260 °C	Máximo

Panal No. 15 Col. Los Olivos, C.P. 13210, México, CDMX Teléfonos: 55 5845-1423
55 5845-1431, 55 5859-4730, 55 5845-1071 y 55 5845-1072.

Novaflon® es una marca comercial de Novatel Mexicana S.A. de C.V., esta información se suministra de buena fe y se basa en información actualmente disponible. Los datos que figuran en el presente documento están dentro del rango normal de las propiedades del producto descrito, no deben de ser utilizados para establecer ningún tipo de especificaciones ni como base de diseño. Novatel Mexicana S.A. de C.V., no asume ninguna obligación o responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso inadecuado del producto para el cual fue diseñado. Toda asesoría sobre el uso del producto es gratuita y el cliente es responsable de los resultados obtenidos cuando utilice el producto de un modo no recomendado. Novatel Mexicana S.A. de C.V., garantiza que el material por sí mismo no viola ninguna patente, esto asegura la garantía de funcionalidad del producto.